

Инструкция по оклейке автомобиля виниловыми наклейками

Наклейка на машину состоит из следующих частей:

- * бумажная силиконизированная подложка,
- * сама наклейка,
- * монтажная пленка (используется для переноса аппликации с виниловой пленки на машину).

Монтаж наклейки на автомобиль лучше осуществлять с помощником.

Рекомендуем заранее приобрести войлочный шпатель, он удобнее и не оставляет царапин на поверхности.

Все работы следует проводить при температуре воздуха не ниже +10⁰С.

1. Прежде, чем приступить к нанесению наклейки, тщательно помойте и очистите от химических загрязнений автомобиль. Подождите, пока он полностью высохнет. Место нанесения обезжирьте.
2. Определите точное место расположения виниловой наклейки: прикладывая ее, не снимая с подложки и не отрывая монтажную пленку. Можете сделать метки на автомобиле и на наклейке (монтажной пленке), чтобы затем совместить метки и избежать неровного наклеивания.
3. Когда определились с местом монтажа, отклейте небольшую часть подложки - 3-5 см. Загните эту часть бумажной подложки на 180 градусов или отрежьте, освободив от нее наклейку.
4. Приложите наклейку к выбранному месту на машине. Войлочным шпателем прикатайте часть наклейки, которая освобождена от подложки и постепенно отрывая бумажную подложку, приклеивайте наклейку.
5. Затем медленно под острым углом к поверхности машины потяните за край монтажной пленки и осторожно отделите ее от наклейки.
6. После того, как вся наклейка прижата (прикатана) к автомобилю, а монтажная пленка отделена, войлочным шпателем выгоните оставшиеся пузыри с воздухом за край наклейки.