

## **Технические требования к виниловым постерам для настенных панно:**

**Формат рекламной конструкции:** настенные панно

**Материал:** Винил Frontlit, высокопрочный

**Плотность:** от 440 г/м<sup>2</sup>

**Печать:** односторонняя, цветность 4+0

**Комплектация:** печать одним полотном (допускаются проваренные швы)

**Разрешение печати:** от 360 dpi

### **Габаритные размеры постеров:**

**пр-т Ленина, 6 (вертикальное) – 3 050 x 7 760 мм**

**пл. Партизан, 2 (вертикальное) – 6 000 x 10 500 мм**

**ул. Авиационная, 28 (вертикальное) – 8 820 x 18 000 мм**

**экран Бум-Сити (горизонтальное) – 6 380 x 3 700 мм**

**Поля для подгиба и люверсирования:** по 100 мм с каждой стороны. Подвернуть, проварить или проклеить, пролюверсировать с шагом 330 мм

**Границы значимой информации:** Не помещать значимую информацию ближе 100 мм от края

**Обязательный запас при размещении на 1 месяц:** не предусмотрен

**Гарантия:** 30 дней

***Внимание! Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение не предоставляется.***

***Люверсирование входит в обязательное требование для размещения постера!***

Постеры должны быть промаркированы следующим образом:

На тыльную сторону каждого постера (каждого рулона плакатов) наносится ясно различимая надпись, содержащая:

- месяц размещения;
- название клиента, которое фигурирует в договоре на размещение, размеры и вид материала;
- распечатка макета;
- фамилия менеджера, который занимается вашим размещением (желательно).